



## **MUNICIPIO DE MIRADOURO**

Praça Santa Rita nº 288 – Centro – Miradouro – Minas Gerais

TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000

[obras@miradouro.mg.gov.br](mailto:obras@miradouro.mg.gov.br)

# **MEMORIAL DESCRITIVO**

***Reforma dos cemitérios no distrito de Santa Cruz do Monte Alverne e no distrito de Santa Bárbara no município de Miradouro- MG.***

**DISTRITO DE SANTA CRUZ DO MONTE ALVERNE E SANTA BÁRBARA**

**MIRADOURO - MG**



## **MUNICIPIO DE MIRADOURO**

Praça Santa Rita nº 288 – Centro – Miradouro – Minas Gerais  
TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000  
obras@miradouro.mg.gov.br

### **MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

#### **OBJETIVO**

O presente memorial tem como objetivo reformar, ampliar e calçar o cemitério no distrito de Santa Bárbara para melhorar infraestrutura da mesma, além de facilitar o acesso do público. No cemitério de Santa Cruz de Monte Alverne deve ser realizada demarcação com meio fio e construção de um portão de entrada para acesso ao mesmo.

#### **INTRODUÇÃO**

A reforma do cemitério no distrito de Santa Bárbara será iniciada com a demolição do muro de alvenaria existente, pois o mesmo se encontra estruturalmente condenado oferecendo riscos para a população. A reforma se dará com a construção de um novo muro, assentamento de meio fio, bloquete sextavado e sarjeta para facilitar o acesso ao cemitério. Deverá ocorrer o plantio de gramas ao redor da pavimentação para proteção do pequeno talude onde o mesmo se encontra locada, um muro de contenção também deve ser executado como demonstrado no projeto.

Para o cemitério de Santa Cruz do Monte Alverne será construído um portal em estrutura de concreto armado com a instalação de um portão e também a demarcação com o meio fio como indicado no projeto, a prefeitura executará a parte do calçamento e limpeza de ambos locais.

#### **1-SERVIÇOS PRELIMINARES**

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no Manual Placa de Obras, no site da Caixa.

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade.

As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso



## **MUNICIPIO DE MIRADOURO**

Praça Santa Rita nº 288 – Centro – Miradouro – Minas Gerais  
TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000  
obras@miradouro.mg.gov.br

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Seu tamanho não deve ser menor que o das demais placas do empreendimento.

As placas devem ser mantidas em bom estado de conservação durante todo período de execução da obra.

### **DISTRITO DE SANTA BÁRBARA**

#### **2-MURO AO REDOR DO CEMITÉRIO- RADIER, VIGA BALDRAME, VIGAS SUPERIORE, PILARES, ALVENARIA DE 14 CM**

Será realizada a demolição do muro existente, pois o mesmo se encontra em estado crítico.

Para execução no novo muro será escavado valas para confecção de sapatadas. após a ferragem armada e concretada se iniciará a construção das vigas baldrame, pilares, alvenaria de vedação com blocos vazados de concreto com dimensões de 14X19X39cm e a finalização do muro com as vigas superiores para melhor garantia da estrutura. Os acabamentos finais serão feitos com a efetuação de chapisco por todo muro, emboço e para finalizar pintura com tinta látex acrílica para área externa.

O muro deve receber um portão de ferro que dará acesso ao cemitério, o portão deve ser pulverizado com pintura esmalte em estrutura metálica, duas demãos, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas.

#### **3-MURO DE CONTENÇÃO- RADIER, VIGA BALDRAME, VIGAS SUPERIORES, PILARES, ALVENARIA DE 19 CM**

Os muros de contenção serão executados para conter o talude no qual o cemitério está locado.

Ele se dará através da escavação manual de valas para confecção das sapatas onde será montado o radier e concretado e servirá de base de sustentação para o muro, os pilares têm alturas variáveis, as medidas foram indicadas no projeto, vigas baldrame e superiores devem ser confeccionadas de acordo com o indicado, deve ser usada alvenaria de vedação com blocos vazados de concreto com dimensões de 19X19X39cm, chapisco e emboço finalizaram o muro.



## **MUNICIPIO DE MIRADOURO**

Praça Santa Rita nº 288 – Centro – Miradouro – Minas Gerais  
TEL. (032) 3753-1160 - CEP 36893-000  
obras@miradouro.mg.gov.br

### **4-CALÇAMENTO**

O calçamento, deverá ser feito a partir do portão de entrada do cemitério o pavimento será em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. O calçamento terá em média 2,40m de largura, 0,50m de sarjeta em ambos os lados e meio fio.

Ao redor da área calçada deve ocorrer o plantio de gramas em placas até o muro de contenção.

Todas as medidas foram indicadas no projeto arquitetônico.

A limpeza do local será feita pelos funcionários da prefeitura.

### **DISTRITO DE SANTA CRUZ DO MONTE ALVERNE**

### **5-ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E CONSTRUÇÃO DE PORTAL**

No cemitério de Santa Cruz do Monte Alverne serão construídos dois pilares em estrutura de concreto armado, com a escavação de vala para execução do radier, pilares e viga superior. Deverá ser instalado um portão entre os dois pilares a serem executados, as dimensões estão indicadas no projeto. Os pilares devem receber chapisco, reboco (ambos os traços foram indicados na planilha) e pintura, o portão deve receber fundo anticorrosivo e pintura esmalte metálico.

Devem ser instalados meios fios para demarcação da área que será calçada pela prefeitura, como a demarcação será executada está indicado no projeto.

A limpeza do local será feita pelos funcionários da prefeitura.

Miradouro, 25 de fevereiro de 2022.

---

THAÍS LOPES DE CASTRO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA- 141895826-3